

SLICAN HAS-3000 i HAS-3032

HAS-3000 i HAS-3032 to nowoczesne i niezawodne produkty przeznaczone dla budownictwa mieszkaniowego oraz dla firm. Duży i czytelny wyświetlacz, podświetlane okno informacyjne oraz nowoczesna klawiatura dotykowa sprawiają, że system HAS jest doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich użytkowników ceniących wygodną obsługę domofonów. System pozwala na dwukierunkową komunikację głosową oraz niezależne sterowanie zamkiem drzwi i bramy.



■ UNIFON US.P2L-HAS255 ■ HAS-3000 ; HAS-3032 kasetka KD12P

Zaawansowane rozwiązania użytkowe i sprzętowe:

- HAS-3000 – pojemność systemu do 255 lokali / unifonów
- HAS-3032 – możliwość łączenia w system wielu kaset (max. 32 kasety)
praca pojedynczej kasety – pojemność do 255 lokali / unifonów
praca w systemie wielu kaset – pojemność na jedną kasetę do 128 lokali / unifonów i max. 500 lokali / unifonów na system
- przypisywanie użytkownikom indywidualnego kodu, pozwalającego na dostęp do budynku
- możliwość nawiązywania dwukierunkowej łączności – połączenia mogą być inicjowane zarówno z kasety do unifonu jak i z unifonu do kasety
- 2 niezależne wyjścia sterujące (drzwi i sterowanie bramy) – niezależne otwieranie obu wyjść – zarówno z unifonu jak i z kasety
- funkcja zamka szyfrowego – otwieranie drzwi za pomocą kodu PIN
- sygnalizacja akustyczna (również przy źle odłożonej słuchawce unifonu), pełna diagnostyka błędów w instalacji (źle podłączone unifony, źle zaprogramowane, itp.)
- menu lokatora zabezpieczone specjalną procedurą dostępu
- wysokiej jakości, trwała i odporna na uszkodzenia mechaniczne oraz czynniki atmosferyczne obudowa z klawiaturą dotykową
- możliwość podłączenia dodatkowego, zewnętrznego klawisza otwarcia drzwi, np. do dozorczy lub recepcji

- współpracuje z zainstalowanymi unifonami cyfrowymi (z dekodermi adresu)
- dedykowany do współpracy cyfrowy unifon US.P2L-HAS255
- obsługa popularnych elektrozaczepów drzwiowych AC, DC i możliwość wykorzystania w automatyce bram
- zasilanie napięciem bezpiecznym 12V~ lub 12V=

SYSTEM / KASETA	HAS-3000 / KD12P	HAS-3032 / KD12P
Cechy obudowy	Nierdzewna blacha stalowa lakierowana proszkowo	
Kolor	Grafitowy	
Możliwość łączenia kaset w system	NIE	TAK (max. 32 kasety)
Pojemność systemu	do 255 lokali / unifonów	praca 1 kasety – do 255 lokali / unifonów praca w systemie wielu kaset - pojemność na jedną kasetę do 128 lokali / unifonów i max. do 500 lokali / unifonów na system
Typ klawiatury	Dotykowa	
Wyświetlacz	LED - czerwony	
Wymiary otworu instalacyjnego pod kasetę (milimetry)	Część do wmurowania: 176,2 x 212,2 x 34 (wys. x szer. x gł.) Wymiary na tynku (ramka): 201 x 237 (wys. X szer.)	
Montaż	Bezpieczny montaż podtynkowy	
Instalacja	Magistrala dwuprzewodowa	Połączenie między kasetami czteroprzewodowe
Zasilanie	12V~ lub 12V=	
Wymagane wyposażenie dodatkowe	NIE	
Inne urządzenia Slican współpracujące z produktem	UNIFON US.P2L-HAS255	